



SELFA

www.selfa.pl

SELFA Grzejnictwo Elektryczne S.A.

ul. Bieszczadzka 14

71-042 Szczecin

tel: (+48) 091 81 46 300, fax:(+48) 091 81 46 354

e-mail: dhselma@selfa.pl

Charakterystyka termoelektryczna – rezystor Pt100

T[°C]	R[Ω]	T[°C]	R[Ω]	T[°C]	R[Ω]	T[°C]	R[Ω]
-100	60,26	0	100	100	139,51	200	175,86
-90	64,3	10	103,9	110	142,29	210	179,53
-80	68,33	20	107,79	120	146,07	220	183,19
-70	72,33	30	111,67	130	149,83	230	186,84
-60	76,33	40	115,54	140	153,58	240	190,47
-50	80,31	50	119,4	150	157,33	250	194,1
-40	84,27	60	123,24	160	161,05	260	197,71
-30	88,22	70	127,08	170	164,77	270	201,31
-20	92,16	80	130,9	180	168,48	280	204,9
-10	96,09	90	134,71	190	172,17	290	208,48

T[°C]	R[Ω]	T[°C]	R[Ω]	T[°C]	R[Ω]	T[°C]	R[Ω]
300	212,05	400	247,09	500	280,98	600	313,71
310	215,61	410	250,53	510	284,3	610	316,92
320	219,51	420	253,96	520	287,62	620	320,12
330	222,68	430	257,38	530	290,92	630	323,3
340	226,21	440	260,78	540	294,21	640	326,48
350	229,72	450	264,18	550	297,49	650	329,64
360	233,21	460	267,56	560	300,75	660	332,79
370	236,7	470	270,93	570	304,01	670	335,93
380	240,18	480	274,29	580	307,25	680	339,06
390	243,64	490	277,64	590	310,49	690	342,18